



Pouvoir calorifique conventionnel

	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
Humidité 20% (H ₁)	2000 kW.h / stère	1700 kW.h / stère	1600 kW.h / stère
Humidité 35% (H ₂)	1600 kW.h / stère	1450 kW.h / stère	1250 kW.h / stère

- **Définition des groupes :**

- **Groupe 1** : Chêne, Charme, Orme, Hêtre, Frêne, Erable
- **Groupe 2** : Châtaignier*, Robinier faux Acacia, Merisier et fruitier divers
- **Groupe 3** : Autres feuillus tempérés (peuplier, bouleau, platane* ...)

* *Le châtaignier et le platane doivent disposer d'un visa phytosanitaire.*

Un stère est dit de groupe 1 si 95 % au moins des pièces sont du groupe 1.

Un stère est dit de groupe 2 si elle ne comporte pas plus de 15 % de pièces du groupe 3.

Un stère est dit de groupe 3 dans tous les autres cas.

- **Définition du stère**

Un stère de bois est le volume occupé par un lot de bûches de 1 mètre de long empilé de façon à constituer un parallélépipède de 1 mètre de côté.

**CARACTÉRISTIQUES DES BÛCHES
NF BOIS DE CHAUFFAGE (Feuillus)**