

CHAUDIÈRES SOL FIOUL GAMME CONDENSATION

AXEO CONDENS
AXEO CONDENS DUO



Modèle chauffage seul



Modèle Duo avec
Eau Chaude Sanitaire



LA CHAUDIÈRE À HAUTES PERFORMANCES « TOUT INTÉGRÉ »

Performance & robustesse

Régulation sur sonde extérieure

L'AXEO CONDENS intègre **une régulation de série** qui gère automatiquement l'installation de chauffage. Ainsi en fonction des variations climatiques, la régulation adapte la température de la chaudière optimisant ainsi la consommation de fioul. Elle permet de gérer jusqu'à 2 zones de chauffage totalement indépendantes ; par exemple une installation avec un circuit plancher chauffant à basse température au RDC, et un circuit radiateurs à haute température à l'étage. Cette régulation permet **d'optimiser le confort chauffage** dans votre intérieur et de réaliser des **économies significatives** sur votre facture énergétique.

Une technologie condensation

La condensation vise à récupérer la chaleur dite « latente » contenue dans la vapeur d'eau produite par les gaz de combustion. Elle permet ainsi d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie de la chaudière et donc d'obtenir des rendements supérieurs à ceux de chaudières standards.

Consommez moins d'énergie : jusqu'à 35% d'économie grâce au système condensation.

Un nouveau corps de chauffe

Avec 3 parcours de fumée l'AXEO CONDENS vous donne un rendement nominal de 103%.

Intégration parfaite dans votre intérieur

Une chaudière tout intégré

- L'AXEO CONDENS est une chaudière « tout intégré » qui inclut l'ensemble des accessoires hydrauliques indispensables pour son bon fonctionnement.
- Ce produit peut s'installer dans votre garage ou dans une surface habitable en toute discrétion.
- Le tableau de bord de l'AXEO CONDENS bascule et vous permet ainsi une meilleure lisibilité.

Facilité d'installation et d'entretien

Idéale pour la rénovation

- L'AXEO CONDENS est le **produit idéal pour la rénovation**. Il est disponible aussi bien en version cheminée que ventouse et peut ainsi s'adapter à toutes les configurations.
- La chaudière se raccorde sur des conduits PPTL, ce qui évitera le tubage onéreux de la cheminée.
- Le produit est livré **prêt à l'emploi**. L'entretien est facilité grâce à sa conception et l'accès par l'avant de tous les composants (y compris le condenseur).



Eau Chaude Sanitaire en quantité

- Une version Duo est disponible avec un ballon d'Eau Chaude Sanitaire de 120 litres intégré sous l'habillage de la chaudière.
- Le confort d'un débit >20l/min et une protection par ACI (Anode à Courant Imposé) garantissent la longévité de l'installation et une eau chaude sanitaire instantanée en quantité.

Des produits Économiques

À l'achat : crédit d'impôt* de 13%

13% pour les résidences principales achevées depuis plus de 2 ans, lors de la pose d'une chaudière condensation par un installateur.

À la pose : toute la mise en œuvre de l'installation bénéficie du taux de **TVA à 5,5%** pour les logements de plus de 2 ans si les équipements sont fournis et posés par un professionnel.

À l'utilisation : d'importantes économies de combustible par rapport à une ancienne chaudière !

AXEO CONDENS conjugue 2 éléments permettant de réduire votre consommation et donc votre facture énergétique :

- **La technologie Condensation**
- **Une régulation de série très performante**

Crédit
d'impôt
-13%

Plancher à
Condensation

Garantie
3 ans
Corps de Chauffe

Garantie
5 ans
Ballon

* Selon Loi de Finances 2011. Abattement de 10 % inclus. Peut être sujet à modifications.



AXEO CONDENS



PERFORMANCE

Haut rendement de 103% sur PCI = économie.

DU CONFORT

EN EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballon de 120 L intégré.
Débit >20L/min.

PRATIQUE

Régulation simple et intuitive.

ENTRETIEN FACILITÉ

Accès à tous les composants par l'avant.

ESTHÉTIQUE PARFAITE

Produit compact pour une intégration optimisée.

Modèle Duo avec Eau Chaude Sanitaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

	UNITÉS	AXEO CONDENS 5025	AXEO CONDENS 5032	AXEO CONDENS DUO 5025	AXEO CONDENS DUO 5032
RÉFÉRENCE	-	026 628	026 629	026 630	026 631
PUISSANCE NOMINALE	kW	25	32	25	32
RENDEMENT UTILE	%	103	103	103	103
HAUTEUR	mm	1 370	1 370	1 700	1 700
LARGEUR	mm	650	650	650	650
PROFONDEUR	mm	980	980	980	980
POIDS À VIDE	kg	170	175	220	225
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE	ans	3	3	3	3
CONTENANCE EN EAU DU CORPS DE CHAUFFE	L	54	51	54	51
CONTENANCE DU BALLON	L			120	120
TYPE D'ÉVACUATION		ventouse/cheminée	ventouse/cheminée	ventouse/cheminée	ventouse/cheminée
Ø DÉPART CHEMINÉE	mm	80	80	80	80
Ø DÉPART VENTOUSE	mm	80 / 125	80 / 125	80 / 125	80 / 125
Ø DÉPART / RETOUR CHAUFFAGE	"- mm	1-26 x 34	1-26 x 34	1-26 x 34	1-26 x 34
CONTENANCE VASE D'EXPANSION	L	18	18	18	18
BRÛLEUR FIOUL					monté et pré-réglé d'usine

Cachet Installateur :

ATLANTIC - POMPES À CHALEUR ET CHAUDIÈRES
58 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 92340 BOURG-LA-REINE

www.atlantic.fr