



DEVIENT



Un nouveau nom, la même passion



412621 - VMC simple flux autoréglable - Kit EOLIX SFP (paroi mince)



Système très compact destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle,

Configuration NF VMC : ce groupe convient jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douches).

Livré avec 2 bouchons sur piquages sanitaires Ø 80.

Calibrage du débit cuisine par curseur.

Piquages sanitaires reconfigurables.

Système breveté.

Alimentation mono 230 v - 50 hz.

Consommation électrique réduite : 35 W-Th-C, 30 W en PV.
Niveaux sonores conformes à la NRA : Lw cuisine

Composition des kits :

-Kit EOLIX SF : 1 EOLIX + 1 GB 125 N + 2 PB 80 N + 1 interrupteur 2 vitesses

-Kit EOLIX SFP : 1 EOLIX + 1 GB 125 NP + 2 PB 80 NP + 1 interrupteur 2 vitesses

-Kit EOLIX SI : 1 EOLIX + 1 GB 125 NP + 2 PB 80 NP

-Kit EOLIX SRI : 1 EOLIX + 1 GB 125 NP + 2 PB 80 NP + 1 télécommande radio SRI